



加后缀-跳行



加后缀-回车跳行



加后缀-TAB



取消后缀

5. 串口波特率设置



2400



4800



9600



115200

6. 触发模式



单一触发模式



自动连续扫描模式

浩顺(控股)集团有限公司
广州市晶密电子有限公司

地址：广州市花都区凤凰南路自编1号
电话：400-700-0202 网址：WWW.HSUN.CN



系列激光扫描枪

使用手册

浩顺集团
全国连锁

介绍说明：

该条码设备为计算机信息系统提供了精确、易用和快速的数据录入和存入的完整方案。

本公司有另一项自动感应技术，用户只需将条形码放在阅读器前，650nm激光就会被自动激活，将其对准所要扫描的条形码，条码阅读器自动扫描，条形码信息就会自动传达到主机系统。本产品由“手动式”和“自动感应式”两种工作模式，即用户可以将其拿在手中作为手持阅读器使用，也可将其放在支架上作为固定式阅读器使用。

注：开启自动感应功能请长按按键8秒钟，有滴一声表示自动感应功能开启（自动感应扫描枪适用）。

本产品提供了完整的接口方式以适应各类主机的计算机系统：

USB键盘模式
USB串口模式
RS-232串口模式
PS2键盘模式

所有的解码器的参数设定都可以通过条码的扫描来完成，并保存在存储记忆体中，在关闭电源后仍保留设置。

说明：

为了更好更方便广大用户掌握和使用好本产品，产品各项功能未全部在手册中列出，删去了一些繁琐的操作，去繁从简，用户适用的原则，从而大大提高用户的工作效率，若使用中有什么疑问或者需要更多的详细资料，请与我们联系。（所有权利，包括本手册最终解释权由本公司保留。）

（本说明手册的内容修改，恕不另行通知）

1. 出厂设置



版本号



初始化设置

2. 接口输出格式



USB键盘模式



USB串口模式



串口模式



PS2键盘模式



重置

3. 声音设置



关闭声音



开启声音

4. 结束符回车/换行设置



加后缀-回车